


No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDレンズユニット	1	レンズ:PC	
②	レンズホルダー(外側)	1	プラスチック	
③	レンズホルダー(内側)	1	プラスチック	
④	放熱フィン	1	アルミニウム合金	
⑤	ハウジング	1	プラスチック	
⑥	緩み防止シリコン	1	シリコン	
⑦	電源端子	1	-	
⑧	落下防止ワイヤ	1	ステンレス	
⑨	電源	1	-	ADAYO
⑩				

⚠ 安全上のご注意	
<p>1. 使用環境温度、湿度を守ってご使用ください。</p> <p>2. 電源は定格以内でご使用ください。</p> <p>3. 激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用しないでください。</p> <p>4. 腐食性ガス、蒸気、液体の影響を受ける場所では使用しないでください。</p> <p>5. 風速60m/sを超える風を受ける場所では使用しないでください。</p> <p>6. 可燃物の近くには取り付けしないでください。可燃物を近づけないでください。</p> <p>7. 熱がこもりやすい閉ざされた狭い空間には取り付けしないでください。</p> <p>8. 分解や改造はおやめください。</p> <p>9. LEDを直視しないでください。</p> <p>10. 点灯中、消灯直後は本体や電源ユニットが高温になっていることがあるため、触らないでください。</p> <p>11. 灯具の取り付けは「取り扱い説明書」に従い確実に実施してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・灯具取り付けや電源接続作業を行う際は、必ず元の電源をお切りください。</li><li>・電源ケーブルの接続は絶縁処理と防水処理を確実に行ってください。</li><li>・電源線、アース線の接続は確実に行ってください。</li><li>・灯具の重さに耐えられる躯体へ、適合するボルト、ばね座金、平座金、ナット等を使用して確実に固定してください。</li><li>・鉛直下向き(発光部が下)でご使用ください。</li></ul> <p>12. 海上や臨海部、沿岸部などで使用する場合は、重耐塩仕様品をご使用ください。</p> <p>13. 異常を感じたら直ぐ電源を切って、電気工事店などの専門家にご相談ください。</p>	

使用上のご注意	
<p>1. LED素子は個々で明るさ、発光色にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも明るさ、発光色が異なる場合があります。予めご了承ください。</p> <p>2. 照射距離が近い場合や照射面によっては光むらが発生することがありますので、ご注意ください。</p> <p>3. 安全に明るく使用するために、定期的な清掃をお勧めします。 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。</p>	



動作環境温度・湿度	-40℃～+50℃、10%～90%RH
LED光源寿命時間	50,000Hrs (光束維持率70%)*
防塵防水性能	LEDモジュール:IP68、電源ユニット:IP67
サージ保護電圧	L/N-アース:8kV(L-N:4kV)
保証期間	5年間完全保証



\*LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。

Scale	Projection	Unit	Model Name	LED高天井
N.T.S		mm	Model No.	B1B_クリアレンズ
DWN.	J.Senga	DWG. No.	B1B-0001	NHP Solution Co., Ltd.
CHKD.	K.Kuroguchi			
APPD.	H.Kimura			
DATE	2017.6.9			

■仕様(Ta=25℃)

Model	定格入力電圧 定格周波数	定格入力電流(A)			消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	全光束(lm)	配光角度 パターン	色温度(K)	演色評価 数(Ra)	質量(kg)	梱包サイズ	
		100V	200V	240V								サイズ(mm)	質量(kg)
B1B-40	AC100～240V 50/60Hz	0.42	0.21	0.18	40	170	6,800	60°	5700	70	1.1	W280xD260xH395	2.5
B1B-50		0.53	0.27	0.22	50	165	8,250	90°	5000		灯具のみ		
B1B-60		0.63	0.32	0.27	60	160	9,600		4000				
B1B-80		0.84	0.43	0.35	80	155	12,400		3000				2.7

※3000Kの発光効率は5%down



■仕様 (Ta=25℃)

Model	定格入力電圧 定格周波数	定格入力電流(A)			消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	全光束(lm)	配光角度 パターン	色温度(K)	演色評価 数(Ra)	質量(kg)	梱包サイズ	
		100V	200V	240V								サイズ(mm)	質量(kg)
B1B-40	AC100~240V 50/60Hz	0.42	0.21	0.18	40	150	6,000	150°	5700 5000 4000 3000	70	1.1 灯具のみ	W280xD260xH395	2.5   2.7
B1B-50		0.53	0.27	0.22	50	145	7,250						
B1B-60		0.63	0.32	0.27	60	140	8,400						
B1B-80		0.84	0.43	0.35	80	135	10,800						

※3000Kの発光効率は5%down

No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDレンズユニット	1	レンズ:PC	
②	レンズカバー(外側)	1	プラスチック	
③	レンズカバー(内側)	1	プラスチック	
④	放熱フィン	1	アルミニウム合金	
⑤	ハウジング	1	プラスチック	
⑥	緩み防止シリコン	1	シリコン	
⑦	電源端子	1	-	
⑧	落下防止ワイヤ	1	ステンレス	
⑨	電源	1	-	ADAYO
⑩				

⚠ 安全上のご注意

1. 使用環境温度、湿度を守ってご使用ください。
2. 電源は定格以内でご使用ください。
3. 激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用しないでください。
4. 腐食性ガス、蒸気、液体の影響を受ける場所では使用しないでください。
5. 風速60m/sを超える風を受ける場所では使用しないでください。
6. 可燃物の近くには取り付けしないでください。可燃物を近づけないでください。
7. 熱がこもりやすい閉ざされた狭い空間には取り付けしないでください。
8. 分解や改造はおやめください。
9. LEDを直視しないでください。
10. 点灯中、消灯直後は本体や電源ユニットが高温になっていることがあるため、触らないでください。
11. 灯具の取り付けは「取り扱い説明書」に従い確実に実施してください。
  - ・灯具取り付けや電源接続作業を行う際は、必ず元の電源をお切りください。
  - ・電源ケーブルの接続は絶縁処理と防水処理を確実に行ってください。
  - ・電源線、アース線の接続は確実に行ってください。
  - ・灯具の重さに耐えられる躯体へ、適合するボルト、ばね座金、平座金、ナット等を使用して確実に固定してください。
  - ・鉛直下向き(発光部が下)でご使用ください。
12. 海上や臨海部、沿岸部などで使用する場合は、重耐塩仕様品をご使用ください。
13. 異常を感じたら直ぐ電源を切って、電気工事店などの専門家に相談ください。

使用上のご注意


1. LED素子は個々で明るさ、発光色にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも明るさ、発光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射距離が近い場合や照射面によっては光むらが発生することがありますので、ご注意ください。
3. 安全に明るく使用するために、定期的な清掃をお勧めします。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

動作環境温度・湿度	-40℃~+50℃、10%~90%RH
LED光源寿命時間	50,000Hrs (光束維持率70%)*
防塵防水性能	LEDモジュール:IP68、電源ユニット:IP67
サージ保護電圧	L/N-アース:8kV(L-N:4kV)
保証期間	5年間完全保証

\*LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。

Scale	Projection	Unit	Model Name	LED高天井
N.T.S		mm	Model No.	B1B_乳白色カバー
DWN.	J.Senga		DWG. No.	B1B-0002
CHKD.	K.Kuroguchi			
APPD.	H.Kimura			
DATE	2017.6.9			

NHP Solution Co., Ltd.




No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDレンズユニット	1	レンズ:PC	
②	レンズホルダー(外側)	1	プラスチック	
③	レンズホルダー(内側)	1	プラスチック	
④	放熱フィン	1	アルミニウム合金	
⑤	ハウジング	1	プラスチック	
⑥	緩み防止シリコン	1	シリコン	
⑦	電源端子	1	-	
⑧	落下防止ワイヤ	1	ステンレス	
⑨	電源	1	-	ADAYO
⑩				

安全上のご注意

1. 使用環境温度、湿度を守ってご使用ください。
2. 電源は定格以内でご使用ください。
3. 激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用しないでください。
4. 腐食性ガス、蒸気、液体の影響を受ける場所では使用しないでください。
5. 風速60m/sを超える風を受ける場所では使用しないでください。
6. 可燃物の近くには取り付けしないでください。可燃物を近づけないでください。
7. 熱がこもりやすい閉ざされた狭い空間には取り付けしないでください。
8. 分解や改造はおやめください。
9. LEDを直視しないでください。
10. 点灯中、消灯直後は本体や電源ユニットが高温になっていることがあるため、触らないでください。
11. 灯具の取り付けは「取り扱い説明書」に従い確実に実施してください。
  - ・灯具取り付けや電源接続作業を行う際は、必ず元の電源をお切りください。
  - ・電源ケーブルの接続は絶縁処理と防水処理を確実に行ってください。
  - ・電源線、アース線の接続は確実に行ってください。
  - ・灯具の重さに耐えられる躯体へ、適合するボルト、ばね座金、平座金、ナット等を使用して確実に固定してください。
  - ・鉛直下向き(発光部が下)でご使用ください。
12. 海上や臨海部、沿岸部などで使用する場合は、重耐塩仕様品をご使用ください。
13. 異常を感じたら直ぐ電源を切って、電気工事店などの専門家に相談ください。

使用上のご注意

1. LED素子は個々で明るさ、発光色にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも明るさ、発光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射距離が近い場合や照射面によっては光むらが発生することがありますので、ご注意ください。
3. 安全に明るく使用するために、定期的な清掃をお勧めします。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。



動作環境温度・湿度	-40℃～+50℃、10%～90%RH
LED光源寿命時間	50,000Hrs (光束維持率70%)*
防塵防水性能	LEDモジュール:IP68、電源ユニット:IP67
サージ保護電圧	L/N-アース:8kV(L-N:4kV)
保証期間	5年間完全保証

\*LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。



Scale	Projection	Unit	Model Name	LED高天井
N.T.S		mm	Model No.	B2B_クリアレンズ
DWN.	J.Senga		DWG. No.	B2B-0001
CHKD.	K.Kuroguchi			
APPD.	H.Kimura			
DATE	2017.6.9			

仕様 (Ta=25℃)

Model	定格入力電圧 定格周波数	定格入力電流(A)			消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	全光束(lm)	配光角度 パターン	色温度(K)	演色評価 数(Ra)	質量(kg)	梱包サイズ	
		100V	200V	240V								サイズ(mm)	質量(kg)
B2B-100	AC100～240V 50/60Hz	1.02	0.53	0.44	100	175	17,500	60° 90°	5700 5000 4000 3000	70	1.4 灯具のみ	W325xD305xH395	3.3
B2B-120		1.22	0.63	0.53	120	170	20,400						3.6

※3000Kの発光効率は5%down





■仕様 (Ta=25°C)

Model	定格入力電圧 定格周波数	定格入力電流(A)			消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	全光束(lm)	配光角度 パターン	色温度(K)	演色評価 数(Ra)	質量(kg)	梱包サイズ	
		100V	200V	240V								サイズ(mm)	質量(kg)
B2B-100	AC100~240V 50/60Hz	1.02	0.53	0.44	100	150	15,000	150°	5700	70	1.4 灯具のみ	W325xD305xH395	3.3
B2B-120		1.22	0.63	0.53	120	145	17,400		5000				3.6
									4000				
									3000				

※3000Kの発光効率は5%down

No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDレンズユニット	1	レンズ:PC	
②	レンズカバー(外側)	1	プラスチック	
③	レンズカバー(内側)	1	プラスチック	
④	放熱フィン	1	アルミニウム合金	
⑤	ハウジング	1	プラスチック	
⑥	緩み防止シリコン	1	シリコン	
⑦	電源端子	1	-	
⑧	落下防止ワイヤ	1	ステンレス	
⑨	電源	1	-	ADAYO
⑩				

⚠ 安全上のご注意

1. 使用環境温度、湿度を守ってご使用ください。
2. 電源は定格以内でご使用ください。
3. 激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用しないでください。
4. 腐食性ガス、蒸気、液体の影響を受ける場所では使用しないでください。
5. 風速60m/sを超える風を受ける場所では使用しないでください。
6. 可燃物の近くには取り付けしないでください。可燃物を近づけないでください。
7. 熱がこもりやすい閉ざされた狭い空間には取り付けしないでください。
8. 分解や改造はおやめください。
9. LEDを直視しないでください。
10. 点灯中、消灯直後は本体や電源ユニットが高温になっていることがあるため、触らないでください。
11. 灯具の取り付けは「取り扱い説明書」に従い確実に実施してください。
  - ・灯具取り付けや電源接続作業を行う際は、必ず元の電源をお切りください。
  - ・電源ケーブルの接続は絶縁処理と防水処理を確実に行ってください。
  - ・電源線、アース線の接続は確実に行ってください。
  - ・灯具の重さに耐えられる躯体へ、適合するボルト、ばね座金、平座金、ナット等を使用して確実に固定してください。
  - ・鉛直下向き(発光部が下)でご使用ください。
12. 海上や臨海部、沿岸部などで使用する場合は、重耐塩仕様品をご使用ください。
13. 異常を感じたら直ぐ電源を切って、電気工事店などの専門家に相談ください。

使用上のご注意


1. LED素子は個々で明るさ、発光色にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも明るさ、発光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射距離が近い場合や照射面によっては光むらが発生することがありますので、ご注意ください。
3. 安全に明るく使用するために、定期的な清掃をお勧めします。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

動作環境温度・湿度	-40°C~+50°C、10%~90%RH
LED光源寿命時間	50,000Hrs (光束維持率70%)*
防塵防水性能	LEDモジュール:IP68、電源ユニット:IP67
サージ保護電圧	L/N-アース:8kV(L-N:4kV)
保証期間	5年間完全保証

\*LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。

Scale	Projection	Unit	Model Name	LED高天井
N.T.S		mm	Model No.	B2B_乳白色カバー
DWN.	J.Senga		DWG. No.	B2B-0002
CHKD.	K.Kuroguchi			
APPD.	H.Kimura			
DATE	2017.6.9			

NHP Solution Co., Ltd.




No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDレンズユニット	1	レンズ:PC	
②	レンズホルダー(外側)	1	プラスチック	
③	レンズホルダー(内側)	1	プラスチック	
④	放熱フィン	1	アルミニウム合金	
⑤	ハウジング	1	プラスチック	
⑥	緩み防止シリコン	1	シリコン	
⑦	電源端子	1	-	
⑧	落下防止ワイヤ	1	ステンレス	
⑨	電源	1	-	ADAYO
⑩				

安全上のご注意

1. 使用環境温度、湿度を守ってご使用ください。
2. 電源は定格以内でご使用ください。
3. 激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用しないでください。
4. 腐食性ガス、蒸気、液体の影響を受ける場所では使用しないでください。
5. 風速60m/sを超える風を受ける場所では使用しないでください。
6. 可燃物の近くには取り付けしないでください。可燃物を近づけないでください。
7. 熱がこもりやすい閉ざされた狭い空間には取り付けしないでください。
8. 分解や改造はおやめください。
9. LEDを直視しないでください。
10. 点灯中、消灯直後は本体や電源ユニットが高温になっていることがあるため、触らないでください。
11. 灯具の取り付けは「取り扱い説明書」に従い確実に実施してください。
  - ・灯具取り付けや電源接続作業を行う際は、必ず元の電源をお切りください。
  - ・電源ケーブルの接続は絶縁処理と防水処理を確実に行ってください。
  - ・電源線、アース線の接続は確実に行ってください。
  - ・灯具の重さに耐えられる躯体へ、適合するボルト、ばね座金、平座金、ナット等を使用して確実に固定してください。
  - ・鉛直下向き(発光部が下)でご使用ください。
12. 海上や臨海部、沿岸部などで使用する場合は、重耐塩仕様品をご使用ください。
13. 異常を感じたら直ぐ電源を切って、電気工事店などの専門家に相談ください。

使用上のご注意

1. LED素子は個々で明るさ、発光色にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも明るさ、発光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
2. 照射距離が近い場合や照射面によっては光むらが発生することがありますので、ご注意ください。
3. 安全に明るく使用するために、定期的な清掃をお勧めします。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。



仕様 (Ta=25℃)

Model	定格入力電圧 定格周波数	定格入力電流(A)			消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	全光束(lm)	配光角度 パターン	色温度(K)	演色評価 数(Ra)	質量(kg)	梱包サイズ	
		100V	200V	240V								サイズ(mm)	質量(kg)
B3B-150	AC100~240V 50/60Hz	1.53	0.79	0.66	150	175	26,250	60° 90°	5700 5000 4000 3000	70	2.6 灯具のみ	W395xD395xH395	5.1
B3B-180		1.84	0.95	0.79	180	170	30,600						5.3
B3B-200		2.04	1.05	0.88	200	165	33,000						



※3000Kの発光効率は5%down

動作環境温度・湿度	-40℃~+50℃、10%~90%RH
LED光源寿命時間	50,000Hrs (光束維持率70%)*
防塵防水性能	LEDモジュール:IP68、電源ユニット:IP67
サージ保護電圧	L/N-アース:8kV(L-N:4kV)
保証期間	5年間完全保証

\*LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。

Scale	Projection	Unit	Model Name	LED高天井
N.T.S		mm	Model No.	B3B_クリアレンズ
DWN.	J.Senga		DWG. No.	B3B-0001
CHKD.	K.Kuroguchi			
APPD.	H.Kimura			
DATE	2017.6.9			

NHP Solution Co., Ltd.



No.	Part Name	QTY	Material	Note
①	LEDレンズユニット	1	レンズ:PC	
②	レンズカバー(外側)	1	プラスチック	
③	レンズカバー(内側)	1	プラスチック	
④	放熱フィン	1	アルミニウム合金	
⑤	ハウジング	1	プラスチック	
⑥	緩み防止シリコン	1	シリコン	
⑦	電源端子	1	-	
⑧	落下防止ワイヤ	1	ステンレス	
⑨	電源	1	-	ADAYO
⑩				

安全上のご注意

- 使用環境温度、湿度を守ってご使用ください。
- 電源は定格以内でご使用ください。
- 激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用しないでください。
- 腐食性ガス、蒸気、液体の影響を受ける場所では使用しないでください。
- 風速60m/sを超える風を受ける場所では使用しないでください。
- 可燃物の近くには取り付けしないでください。可燃物を近づけないでください。
- 熱がこもりやすい閉ざされた狭い空間には取り付けしないでください。
- 分解や改造はおやめください。
- LEDを直視しないでください。
- 点灯中、消灯直後は本体や電源ユニットが高温になっていることがあるため、触らないでください。
- 灯具の取り付けは「取り扱い説明書」に従い確実に実施してください。
  - ・灯具取り付けや電源接続作業を行う際は、必ず元の電源をお切りください。
  - ・電源ケーブルの接続は絶縁処理と防水処理を確実に行ってください。
  - ・電源線、アース線の接続は確実に行ってください。
  - ・灯具の重さに耐えられる躯体へ、適合するボルト、ばね座金、平座金、ナット等を使用して確実に固定してください。
  - ・鉛直下向き(発光部が下)でご使用ください。
- 海上や臨海部、沿岸部などで使用する場合は、重耐塩仕様品をご使用ください。
- 異常を感じたら直ぐ電源を切って、電気工事店などの専門家に相談ください。

使用上のご注意

- LED素子は個々で明るさ、発光色にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも明るさ、発光色が異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い場合や照射面によっては光むらが発生することがありますので、ご注意ください。
- 安全に明るく使用するために、定期的な清掃をお勧めします。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

動作環境温度・湿度	-40℃～+50℃、10%～90%RH
LED光源寿命時間	50,000Hrs (光束維持率70%)*
防塵防水性能	LEDモジュール:IP68、電源ユニット:IP67
サージ保護電圧	L/N-アース:8kV(L-N:4kV)
保証期間	5年間完全保証

\*LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。

Scale	Projection	Unit	Model Name	LED高天井
N.T.S		mm	Model No.	B3B_乳白色カバー
DWN.	J.Senga		DWG. No.	B3B-0002
CHKD.	K.Kuroguchi			
APPD.	H.Kimura			
DATE	2017.6.9			

仕様 (Ta=25℃)

Model	定格入力電圧 定格周波数	定格入力電流(A)			消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	全光束(lm)	配光角度 パターン	色温度(K)	演色評価 数(Ra)	質量(kg)	梱包サイズ	
		100V	200V	240V								サイズ(mm)	質量(kg)
B3B-150	AC100～240V 50/60Hz	1.53	0.79	0.66	150	150	22,500	150°	5700	70	2.6 灯具のみ	W395xD395xH395	5.1
B3B-180		1.84	0.95	0.79	180	145	26,100		5000				5.3
B3B-200		2.04	1.05	0.88	200	140	28,000		4000				
									3000				

※3000Kの発光効率は5%down