

FL46シリーズ

実績の多い投光器として世界中で使用されています。ゴルフ場以外にも、空港やスタジアム、野球場、陸上競技場、サッカー場、大型駐車場などで多く使用されています。塩害・防塵対策されているので、過酷な環境下で使用可能なハイパワー投光器です。また高天井照明としても実績が多く200種類以上のレンズで様々な配光を実現します。



型 式	FL46A-1	FL46A-2	FL46A-3	FL46A-4	FL46A-5	FL46A-6	FL46A-7	FL46A-8	
イメージ	JP02(屋外)								
	JP04(屋外)								
消費電力	50W	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	
遠距離仕様 3535	全光束	6,500lm	14,200lm	21,300lm	28,400lm	35,500lm	42,600lm	56,800lm	
	発光効率	130lm/W	142lm/W						
	電源型式	PS-340-06C085A x1	PS-343-10C090B x1	PS-343-15C090B x1	PS-343-20C090B x1	PS-343-10C090B x1 PS-343-15C090B x1	PS-343-15C090B x2	PS-343-15C090B x1 PS-343-20C090B x1	PS-343-20C090B x2
	駆動電流	860mA							
	配光角度	10°							
配光特性									
ハイパワー仕様 5050	全光束	8,150lm	17,200lm	25,800lm	34,400lm	43,000lm	51,000lm	68,000lm	
	発光効率	163lm/W	172lm/W						
	電源型式	PS-340-06C100A x1	PS-343-10C100B x1	PS-343-15C100B x1	PS-343-20C100B x1	PS-343-10C100B x1 PS-343-15C100B x1	PS-343-15C100B x2	PS-343-15C100B x1 PS-343-20C100B x1	PS-343-20C100B x2
	駆動電流	1,000mA							
	配光角度	25° 40° 60° 90° 110° BATWING 乳白色カバー							
配光特性									
色温度	5,000k (色温度は変更可能です。ご相談ください)								
製品 サイズ	寸 法	<p>図は4モジュール200W ●アーム形状・機 寸法はモジュール数 により変わります。 ●JP02とJP04の 違いはアーム部の 形状です。</p>							
	重 量	2.3kg	3.3kg	4.2kg	5.2kg	7.7kg	8.7kg	9.9kg	11.9kg
梱包 サイズ	寸 法	160×400×180mm	260×400×200mm	340×400×200mm	420×400×200mm	510×410×220mm	590×410×220mm	670×410×220mm	750×410×220mm
	重 量	2.7kg	3.9kg	5.0kg	6.1kg	8.8kg	10.6kg	11.8kg	13.2kg
材 質	筐体：アルミニウム合金 / アーム部：SGCC(オプションでステンレス仕様可)								
防水規格	モジュール部：IP68 / 電源：IP67								
サージ保護電圧	L-N-PE：15kV / L-N：10kV								
角度調整	±85°								
保証期間	5年間完全保証								
電 源	一体型(別置き可能)								

●自由に配光や色温度を指定できます(モジュールが複数の場合、異なるモジュールが指定できます) ●色温度3000kでの光束値は、5700kの-5%です ●入力電源仕様: AC100V~ AC240V  
●乳白カバーの発光効率は-25%になります。