T29シリーズ　街路灯、道路灯、防犯灯

HPWINNER
LIGHT UP THE ROAD TO THE FUTURE

T29A

T29B

T29C

Gray(標準色)
White
Black

設置例：街路

明るさは、防犯灯から道路灯まで幅広くカバーし、完全防塵・防水(IP68)で、街路灯や道路灯に最適な照明です。コンパクトで使い易く、工場内の道路や公園の歩道、街路灯、防犯灯としてご使用いただけます。スタイリッシュなデザインはHPWINNERならではコンセプトです。防犯灯と一貫したデザインは統一性が有り、防犯灯から街路灯、歩道灯など街を照らす照明を是非お選びください。

製品仕様

CE CB

	消費電力 (W)	発光効率 (lm/W)	全光束 (lm)	配光角度	色温度	製品サイズ 寸法 (mm)	製品サイズ 質量 (kg)
T29A - 20	20	150	3,000	BATWING	5700k 5000k 4000k 3000k	345×140×165	2.4
T29A - 30	30	145	4,350				
T29A - 40	40	140	5,600				2.6
T29B - 40	40	160	6,400			380×165×180	2.7
T29B - 50	50	155	7,750				
T29B - 60	60	150	9,000				2.9
T29C - 80	80	168	13,440			450×285×185	5.7
T29C-100	100	162	16,200				
T29C-120	120	155	18,600				5.9

材質	アルミニウム合金
防水規格	モジュール部 IP68, 電源 IP67
サージ保護電圧	L･N-PE:15kV ／ L-N:10kV
角度調整	なし
保証期間	5 年間完全保証
自動点灯機能	無
電源	内蔵型

●色温度3000kでの光束値は、5700kの-5%です。
●入力電源仕様：AC100V～ AC240V
●梱包質量はPage.51をご覧ください。

寸法仕様 (代表例としてT29B)



設置用のポール
・φ50-60で対応可能です。

配光特性

●T29A(2207配光)



●T29B(2210配光)



●T29C(3106配光)



●T29C(1107配光)



●T29C(2105配光)



●T29C(1113配光)



型式一覧

T29B – 40 – 57K

型式　消費電力 (20～120W)　色温度