



SPEC仕様一覧FLD-T series

※写真は2灯タイプです

品名	1灯タイプ		2灯タイプ		3灯タイプ	
	FLD-T1-100W-●D-■■K-70-G FLD-T1-150W-●D-■■K-70-G		FLD-T2-200W-●D-■■K-70-G FLD-T2-300W-●D-■■K-70-G		FLD-T3-400W-●D-■■K-70-G FLD-T3-450W-●D-■■K-70-G	
	●には配光角度を■■には色温度の頭2桁を入れた番号が品名となります					
消費電力 (W)	100	150	200	300	400	450
全光束 (lm)	16600(5700K) 17000(5000K)	24900(5700K) 25500(5000K)	33200(5700K) 34000(5000K)	49800(5700K) 51000(5000K)	66400(5700K) 68000(5000K)	74700(5700K) 76500(5000K)
消費効率 (lm/W)	166 : 5700K 170 : 5000K					
配光角度 (度)	30/60/90					
色温度 (K)	5000/5700 他の色温度はご相談ください					
演色評価数 (Ra)	70 他の評価数はご相談ください					
定格電圧 (V)	100-240					
定格周波数 (Hz)	50/60					
光束維持時間 (hrs) 70%/25℃	50,000					
電源箇所	内蔵型					
寸法 (mm)	383×295×278		383×295×368		383×295×550	
重量 (Kg)	6	6	9.1	9.1	11.3	11.3
本体色	G:グレー 他のカラーはご相談ください					
材質	アルミダイカスト/PC					
防塵防水規格	IP66					
耐衝撃保護等級	IK09					
サージ保護電圧	L/L : 4KV L/N : 15KV					
動作環境 (℃,%RH)	温度-40～+50 湿度10～90					