



SPEC

仕様一覧

FLD-H series

※写真は2灯タイプです

品名	1灯タイプ		2灯タイプ	
	FLD-H1-100W-●D-■K-70-G		FLD-H2-200W-●D-■K-70-G	
	FLD-H1-150W-●D-■K-70-G		FLD-H2-300W-●D-■K-70-G	
	●には配光角度を■には色温度の頭2桁を入れた番号が品名となります			
消費電力(W)	100	150	200	300
全光束(lm)	16600(5700K) 17000(5000K)	24900(5700K) 25500(5000K)	33200(5700K) 34000(5000K)	49800(5700K) 51000(5000K)
消費効率(lm/W)	166 : 5700K 170 : 5000K			
配光角度(度)	30/60/90			
色温度(K)	5000/5700（他の色温度はご相談ください）			
演色評価数(Ra)	70（他の評価数はご相談ください）			
定格電圧(V)	100-240			
定格周波数(Hz)	50/60			
光束維持時間(hrs) 70%/25℃	50,000			
電源箇所	内蔵型			
寸法(mm)	385×168×210		385×350×257	
重量(Kg)	5.5	5.5	8.7	8.7
本体色	G:グレー(他のカラーはご相談ください)			
材質	アルミダイカスト/PC			
防塵防水規格	IP66			
耐衝撃保護等級	IK09			
サージ保護電圧	L/L : 4kV L/N : 15kV			
動作環境(℃,%RH)	温度-40～+50 湿度10～90			